

<b>02</b>	<b>Bouwkunde</b>
<b>04</b>	<b>Buitenwandopeningen</b>
<b>04.05</b>	<b>Daglichtvoorzieningen, buitenraamsets</b>
<b>04.05.0031</b>	<b>Daglichtvoorziening - glazen raamset</b>
<b>1703</b>	<b><u>Raamset - glas</u></b>
<b>30.34.4400</b>	<b>Glazen raamset</b>

## 1 Glazen raamset

*PKVW-2/NEN 5096 Triple Isolatie Hardglazen Klepraam vzw TH-Primat A afstandbediening vzw Kunststof omrandingsprofiel*

Fabrikant: Timmermans Hardglas B.V.

Beoogd gebruik: voor toepassing in aluminium- en houten kozijnen

Beoogd gebruik: [.....]

**Producteigenschappen**

Hoogte (mm): ≤720

Hoogte (mm): [.....]

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 36(-1; -5)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 0,9

Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): 0,80

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,70

Raambreedte (mm): ≤ 1.000, T-100

Raambreedte (mm): ≤ 1.200, T-120

Raambreedte (mm): ≤ 1.500, T-150

Raambreedte (mm): [.....]

Raamprofiel: kunststof omrandingsprofiel, buitenkant 36 mm, wit

Raamprofiel: kunststof omrandingsprofiel, buitenkant 36 mm, zwart

Glaspakket: 31 mm

**Onderdelen**

Glas (EN 1279-5): driebladig isolerend glas, 2 bladen van thermisch gehard veiligheidsglas overeenkomstig EN 12150-2 met breukclassificatie 1(C)3 overeenkomstig EN 12600 en 1 buitenblad van thermisch versterkt glas overeenkomstig EN 1863-2

Glaskleur: blank

Glaskleur: Crepi

Glaskleur: Satijn

Glaskleur: brute

Hang- en sluitwerk: compleet voorgemonteerd met popnagels, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Klepscharnieren (EN 1935): TH-2507, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Slot: [.....]

Beslag: TH-Primat A afstandbediening in combinatie met veiligheidsnok

Bevestigingsmiddelen: houtschroeven 4,5x4,0 mm, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

[.....]